

LED-Fluter

Vorteile | technische Daten

- völlig neu konzipierte LED Fluter
- Kupfer & Alu. für optimierte Wärmeabfuhr
- 10 - 150 Watt Versionen erhältlich
- 120° Grad Abstrahlwinkel
- neueste Epistar LED Chips
- Schutzart: IP65
- 3 Jahre Garantie



technische Daten



Produktbezeichnung:	LED FL-10W	LED FL-20W	LED FL-30W	LED FL-50W	LED FL-100W	LED FL-150W	
Nennleistungsaufnahme:	10,0 Watt	20,0 Watt	30,0 Watt	50,0 Watt	100,0 Watt	150,0 Watt	
entspricht Halogenfluter in:	80 Watt	150 Watt	250 Watt	400 Watt	700 Watt	900 Watt	
Nutzlichtstrom in Lm:	1000lm	2000lm	3000lm	5000lm	9800lm	14500lm	
Farbtemperatur:	4000°K (kaltweiß)						
Nennabstrahlwinkel:	120°						
CRI Farbwiedergabeindex:	RA>80						
Leistungsfaktor:	>0.98						
Eingangsspannung:	100-245VAC						
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +50°C						
Schutzart:	IP65						
Material:	Alu/Edelstahl/PC						
Nennlebensdauer (L70):	50.000 Stunden						
Gewicht:	720g	1080g	1420g	2100g	3200g	4300g	6300g
Garantie:	3 Jahre						
Verpackungseinheit:	5 Stück						
Energieklasse (EEI):	A+						



**Die Energiewende erfolgreich meistern!
Unser KnowHow für Ihren Erfolg.**

Ihr Ansprechpartner



www.ecopowerlight.de